

# Gebrauchsanweisung Lackstift Premium für PVC-Fenster

## Anwendungsgebiete

- Deckendes Nachfärben der im Nut-Scher-Verfahren verputzten Fensterecken.
- Ausbesserung von Beschädigungen und Kratzern.

## Gefahrenhinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: 1-Methoxy-2-propanol

## Gebrauchshinweise

Lack etwa 30 Sekunden aufschütteln. Stiftkappe abnehmen. Stift mit der Spitze nach oben in ein Tuch halten. Durch Pressen auf „P“ den Stift „entlüften“. Danach mit der Spitze nach unten halten und durch erneutes Drücken auf „P“ die Spitze mit Lack füllen. Bei der Anwendung Stiftpitze mit leichtem Druck aufsetzen. Der Lack fließt kontinuierlich nach. Nach

Gebrauch den Stift sofort verschließen. Optimale Lager und Verarbeitungstemperatur 20 °C.



## Tipp

Wir haben für Sie einen kurzen Film erstellt, der die richtige Anwendung des Lackstift Premium demonstriert. Bitte sehen Sie sich vor der ersten Verwendung eines Premium-Stifts den Film an, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen.

EU 2004/42IIb/e (840): <840g/L VOC  
Nur für den gewerblichen Gebrauch



## Video link

<https://www.rehau.com/de-de/fenster-fix-premium>

Technische Änderungen vorbehalten.  
Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen,  
die online unter [www.rehau.com/ti](http://www.rehau.com/ti) einsehbar sind.

# Instructions Premium colour pen for PVC-U windows

## Usage

- Colouring of pyramid welds
- Touching up scrapes and scratches

## Hazard statements

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains: 1-methoxy-2-propanol

## Application

Shake pen for approx. 30 seconds. Remove cap and hold pen with tip pointing upwards (ideally into a cloth). Press area marked 'P' to de-aerate pen. Hold pen with tip pointing downwards and press area marked 'P', lacquer will slowly run into the tip. Touch down pen tip using light pressure – the lacquer flows well-dosed and continuously. Replace cap immediately after use. Recommended temperature of storage and use 20 °C.



## Note

We have created a short video demonstrating the correct handling of the PREMIUM COLOUR PEN. Before using the PREMIUM COLOUR PEN for the first time, watch the video in order to achieve the best possible results.

EU 2004/42IIB/e (840): <840g/L VOC  
For professional use only



## Video link

<https://www.rehau.com/de-de/fenster-fix-premium>

Subject to technical changes.  
Please observe the relevant technical product information,  
which can be obtained online at [www.rehau.com/ti](http://www.rehau.com/ti).